



INNOVATIVE. FIRE. SYSTEMS

PROTECTION. PASSIVE. INCENDIE

TUNNEL van VALSASSINA (LECCO - ITALIË)



BRANDBEVEILIGING - TEGELS ONDER KOKER

In naleving van de eisen van de Franse circulaire nr. 2000-63 van 25 augustus 2000, heeft de Italiaanse aanbesteder ANAS STRADE spa de vuurbestendigheid van de betonnen tegelvloer onder de afvoer ventilatiekokers en noodkokers willen verhogen. De FIRE BARRIER 135 is aangebracht in een dikte van 28 mm om te zorgen voor niveau N2 (of 120 min weerstand bij koolwaterstofbrand).

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in de loop van de zomer van 2005, over 38 800 m².

INNOVATIVE. FIRE. SYSTEMS
BEVEILIGING. PASSIVE. BRAND

BRANDBEVEILIGING NIVEAU N2
28 mm FIRE BARRIER 135



Gespoten en **gladgemaakte** FIRE BARRIER 135 voor een afwerking
« KLAAR OM TE VERFEN »



FIRE BARRIER 135 horizontaal aangebracht op de binnenste wanden bij de
“noodgang”, om de 60 graden niet te overschrijden die worden voorgeschreven in
de circulaire 2000-63 van 25 augustus 2000.